



Características

- ❄️ Adopta un diseño de alta eficiencia: tubería de cobre y aletas en aluminio que generan un eficiente flujo de intercambio de calor.
- ❄️ El condensador FNH tiene una amplia capacidad de calor de rechazo por lo que la eficiencia en la velocidad del viento y el intercambio de calor está asegurada.
- ❄️ La lámina metálica es tratada con un método de pulverización de alta tecnología para generar un aspecto estético y práctico.



Especificaciones Técnicas

Modelo	Capacidad de Refrigeración	Área de Intercambio de Calor	Motor del Ventilador					Tubería de Conexión		Medidas Totales AxByC
			Cantidad	Diámetro	Potencia	Voltaje	Flujo de Aire	Entrada	Salida	
	W	m2	pcs	mm	W	V	m3/h	mm	mm	mm
FNH-62.9/200	62900	200	2	550	2x931	380	2x11200	32	22	2340x1120x1000
FNH-76.3/250	76300	250	2	630	2x1012	380	2x12700	32	22	2440x1120x1000
FNH-95.7/300	95700	300	3	550	3x931	380	3x11200	42	28	2870x1120x1000
FNH-106.8/350	10680	350	3	630	3x1012	380	3x12700	42	28	2870x1120x1000
FNH-125.8/400	125800	400	4	600	4x783	380	4x10200	42	28	2500x1720x1000
FNH-137.6/450	137600	450	4	630	4x1012	380	4x12700	50	35	2500x1720x1000
FNH-150/500	150000	500	4	630	4x1012	380	4x12700	50	35	2640x2020x1000
FNH-173.3/550	173300	550	4	630	4x1338	380	4x13500	50	35	2640x2020xx1000
FNH-183/600	183000	600	4	710	4x1862	380	4x16300	50	35	2940x2120x1000
FNH-204.8/650	204800	650	4	710	4x1862	380	4x16300	50	35	2940x2120x1000
FNH-213.5/700	213500	700	6	630	6x1012	380	6x12700	50	35	3200x2220x1000
FNH-225/750	225000	750	6	630	6x1012	380	6x12700	50	54	3200x2220x1000
FNH-240/800	240000	800	6	630	6x1442	380	6x14200	67	42	3040x2020x1000
FNH-255/850	255000	850	6	630	6x1442	380	6x14200	67	42	3040x2020x1000
FNH-270/900	270000	900	6	710	6x1862	380	6x16300	67	42	3120x2220x1000
FNH-285/950	285000	950	6	710	6x1862	380	4x16300	67	42	3270x2220x1000
FNH-300/1000	300000	1000	6	800	6x1447	380	4x16800	67	42	3415x2220x1000

Diagramas de dimensiones

